


TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER



TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER

[illegible]



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Ålesund Snekker Service AS Forhandler: Ålesund Snekker Service AS Adresse: Bolig 2, Lerstadlia 1, 6014 Ålesund				
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 38/26-38/379	Tegningsnr:	506	
							Tiltak : Tomannsbolig			Format:	A3
							Type tegning : Snitt A, Snitt B, Snitt C			Skala:	1:100
							Fase : Søknadstegninger			Arkitekt:	hhg
							Er tegninger klare for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato:	14.01.2021
									Risikoklasse: 4	Prosjektnr:	220003
							VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900				
						TEIINGENINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KØRIFES ELLER BENYTTES VED TILJAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDFØRER					
02	Energiberegning og sidemannskontroll	15.02.22	mlø	per							
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.							

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Boligen vil i perioder få høy inne-temperatur.
Dette må løses med luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av utetemperatur blir minimal. ($<2^{\circ}\text{C}$)
Evt. solskjerming - egen beregning må utføres.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall $< 0,92$
U - verdi vindu/ dør : 0,95
Isolasjon mot grunn : 350 mm

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Rev.	Sign.

Tiltakshaver: 220003
Forhandler: Ålesund Snekker Service AS
Bolg 2, Lerstadlia 1, 6014 Ålesund
VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 507
Gnr./Bnr.: 38/26-38/379
Prosjektnr.: Ålesund Snekker
Dato: 14.01.2021


VESTLANDS HUS
Arkitekter