



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Gunnar Holt Forhandler: Gusterud Bygg AS Adresse: Ormstadvegen 9, 2040 Kløfta			
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 70/1	Tegningsnr:	501
							Tiltak : Enebolig	Format: A3		
							Type tegning : Fasade Nord-øst, Fasade Sør-øst	Skala: 1:100		
							Fase : Søknadstegninger	Arkitekt: hhg		
03	Diverse justeringer	10.05.2021	hhg			Er tegninger klarert for bestilling, kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 11.05.2021	
04	Sjekkliste og varmetapsberegning	11.05.2021	hhg	på				Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 210112	
05	Som bygget	28.10.21	oi					VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I		
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kont.						

[illegible]

[illegible]



					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Gunnar Holt Forhandler: Gusterud Bygg AS Adresse: Ormstadvegen 9, 2040 Kløfta			
						Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 70/1	Tegningsnr:	505
						Tiltak : Enebolig	Format: A3		
						Type tegning : Snitt A, Snitt B	Skala: 1:100		
						Fase : Søknadstegninger	Arkitekt: hhg		
03	Diverse justeringer	10.05.2021	hhg		Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato:	11.05.2021
04	Sjekkliste og varmetapsberegning	11.05.2021	hhg	på			Risikoklasse: 4	Prosjektnr:	210112
05	Som bygget	28.10.21	oi						
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I				

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger. Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Boligen vil i perioder få høy innetemperatur. Dette må løses med luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av utetemperatur blir minimal. ($<2^{\circ}\text{C}$) Evt. solskjerming - egen beregning må utføres.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget. Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Resterende areal til sportsbod i frittstående bygg/garasje. SKAL være tilgjengelig og ha trinnfri adkomst.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall $< 0,82$
U - verdi vindu/ dør : 1,05
Isolasjon mot grunn : 300 mm

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018